

Latex Frentes y Medianeras

Descripción del Producto

Es un impermeabilizante elastomérico de acabado semimate para paredes exteriores de revoque, hormigón o ladrillo, que impide el ingreso de agua hacia el interior. De buen poder cubritivo y muy buena resistencia al frote, de fácil aplicación y rápido secado. Contiene preservador de Hongos y Algas. Disponible en blanco y apto para la incorporación de entonadores universales.

Modo de Aplicación

Se puede aplicar a rodillo o pincel, teniendo en cuenta una baja humedad y día soleado.

Información Técnica

Superficie: revoques, hormigones o ladrillos, nuevos o pintados.

Acabado: mate.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y por mano.

Secado: 1 hora.

Aplicación entre manos: 3-4 horas.

Cantidad de manos: 2

Dilución: 10% de agua.

Finalizada la Aplicación

Lavar los elementos utilizados con agua y jabón.

Presentación

Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

Seguridad y Cuidado de la Salud

Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).

Para aplicación a soplete usar máscara apropiada.

Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.

Diluya únicamente la parte del producto a utilizar.

Luego de su uso, el recipiente debe quedar bien cerrado, en forma vertical y sin agua externa que perjudique el estado de conservación.

No ingerir.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

No arrojar el envase en incineradores o fuego.

No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua.

No almacenar alimentos en los envases vacíos.

Mantener fuera del alcance de niños.