

# Protector de Cemento

## Descripción del Producto

---

Es un impermeabilizante elastomérico transparente de acabado semimate para Hormigón a la vista. Sella la superficie impidiendo el ingreso de agua al hormigón e impide la formación de hongos y algas. De fácil aplicación y rápido secado. Disponible en Transparente y apto para la incorporación de entonadores universales.

## Modo de Aplicación

---

Se puede aplicar a rodillo, pincel o soplete.

## Información Técnica

---

Superficie: Estructuras de hormigón a la vista.  
Acabado: transparente semi-brillo.  
Rendimiento: 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano.  
Secado: 1 hora.  
Aplicación entre manos: 3-4 horas.  
Cantidad de manos: 2  
Dilución: 20% de agua.

## Finalizada la Aplicación

---

Lavar los elementos utilizados con agua y jabón.

## Presentación

---

Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

## Seguridad y Cuidado de la Salud

---

Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).  
Para aplicación a soplete usar máscara apropiada.  
Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.  
Diluya únicamente la parte del producto a utilizar.  
Luego de su uso, el recipiente debe quedar bien cerrado, en forma vertical y sin agua externa que perjudique el estado de conservación.  
No ingerir.  
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.  
No arrojar el envase en incineradores o fuego.  
No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua.  
No almacenar alimentos en los envases vacíos.  
Mantener fuera del alcance de niños.