

Enduido Plástico

Descripción del Producto

Enduido Acrílico para interiores y exteriores.
Ideal para reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras en superficies interiores y exteriores a ser pintadas, permitiendo obtener terminaciones lisas y de calidad.
Disponibile en blanco y apto para la incorporación de entonadores universales.

Modo de Aplicación

Espátula, llana metálica o goma de masillar.

Información Técnica

Superficie: todo tipo de superficies.
Acabado: mate.
Rendimiento: de acuerdo al grosor de las capas.
Secado: 4 horas.
Aplicación entre manos: 4 horas.
Tiempo de Lijado: 8 horas.

Finalizada la Aplicación

Lavar los elementos utilizados con agua y jabón.

Presentación

Envases de ½, 1, 4, 10 y 20 litros.

Seguridad y Cuidado de la Salud

Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
Para aplicación a soplete usar máscara apropiada.
Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.
Diluya únicamente la parte del producto a utilizar.
Luego de su uso, el recipiente debe quedar bien cerrado, en forma vertical y sin agua externa que perjudique el estado de conservación.
No ingerir.
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
No arrojar el envase en incineradores o fuego.
No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua.
No almacenar alimentos en los envases vacíos.
Mantener fuera del alcance de niños.