

Fijador Sellador Concentrado

Descripción del Producto

Fijador Sellador al Agua Concentrado Antihongo para Paredes Interiores.

Sella, fija y uniforma la absorción de las superficies.

Facilita la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes.

Debe ser usado antes y después de la aplicación de Enduidos o Masillas.

Modo de Aplicación

Se puede aplicar a Rodillo, Soplete o Pincel.

Información Técnica

Superficie: revoques o yesos nuevos o pintados.

Acabado: incoloro.

Rendimiento: 15 a 20 m² por mano, ya diluido.

Secado: 3-4 horas.

Dilución: 3 partes de agua por 1 de Producto.

Finalizada la Aplicación

Lavar los elementos utilizados con agua y jabón.

Presentación

Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

Seguridad y Cuidado de la Salud

Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).

Para aplicación a soplete usar máscara apropiada.

Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.

Diluya únicamente la parte del producto a utilizar.

Luego de su uso, el recipiente debe quedar bien cerrado, en forma vertical y sin agua externa que perjudique el estado de conservación.

No ingerir.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

No arrojar el envase en incineradores o fuego.

No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua.

No almacenar alimentos en los envases vacíos.

Mantener fuera del alcance de niños.