

Latex Interior Pintamax

Descripción del Producto

Es un Látex de acabado mate para paredes interiores de revoque, de buen poder cubritivo y muy buena resistencia al frote. De fácil aplicación y rápido secado.
Disponible en blanco y apto para la incorporación de entonadores universales.

Modo de Aplicación

Se puede aplicar a rodillo o pincel, teniendo en cuenta la ventilación de ambientes.

Información Técnica

Superficie: revoques nuevos o pintados.
Acabado: mate.
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y por mano.
Secado: 1 hora.
Aplicación entre manos: 3-4 horas.
Cantidad de manos: 2
Dilución: 10% de agua.

Finalizada la Aplicación

Lavar los elementos utilizados con agua y jabón.

Presentación

Envases de 4, 10 y 20 litros.

Seguridad y Cuidado de la Salud

Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
Para aplicación a soplete usar máscara apropiada.
Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.
Diluya únicamente la parte del producto a utilizar.
Luego de su uso, el recipiente debe quedar bien cerrado, en forma vertical y sin agua externa que perjudique el estado de conservación.
No ingerir.
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
No arrojar el envase en incineradores o fuego.
No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua.
No almacenar alimentos en los envases vacíos.
Mantener fuera del alcance de niños.