

Masilla para Placas de Yeso

Descripción del Producto

Masilla para placas de yeso lista para usar. Ideal para el tomado de juntas, pegado de cinta, cubrir tornillos, perfilaría y acabado final.

Modo de Aplicación

Para el tomado de juntas, aplicar una capa de masilla entre placas de 10 cm de ancho. Es importante no dejar rebabas. Dejar secar 24 hs.

Para el pegado de cinta de papel, aplicar una nueva capa de masilla de unos 15 cm de ancho y luego pegar la cinta haciendo presión con la espátula, la cual sacará el excedente. Dejar secar 24 hs.

Es importante aplicar una tercera capa de masilla de unos 20/25 cm para tapar la cinta de papel. Dejar secar 24 hs.

Como último procedimiento, aplicar con llana, una capa de masilla que recubra la capa anterior de unos 5 cm por lado. Dejar secar 24 hs.

Para un perfecto acabado, puede aplicarse una quinta capa que recubra toda la superficie.

Información Técnica

Superficie: placas de yeso.

Acabado: mate.

Rendimiento: trabajo total 1.5 m² x kilo.

Secado: 24 horas.

Aplicación entre manos: 24 horas.

Tiempo de lijado: 24 horas.

Finalizada la Aplicación

Lavar los elementos utilizados con agua y jabón.

Presentación

Envases de 1.5, 6, 15 y 30 kilos.

Seguridad y Cuidado de la Salud

Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).

Para aplicación a soplete usar máscara apropiada.

Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.

Diluya únicamente la parte del producto a utilizar.

Luego de su uso, el recipiente debe quedar bien cerrado, en forma vertical y sin agua externa que perjudique el estado de conservación.

No ingerir.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

No arrojar el envase en incineradores o fuego.

No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua.

No almacenar alimentos en los envases vacíos.

Mantener fuera del alcance de niños.