

Membrana Líquida Elástica

Descripción del Producto

Es un impermeabilizante para techos de hormigón o baldosas, para el sellado de la superficie, impidiendo el ingreso de agua hacia el interior. De fácil aplicación y rápido secado. Transitable en uso doméstico. Disponible en Blanco, Teja y Verde.

Modo de Aplicación

Se puede aplicar a rodillo o pinceleta.

Información Técnica

Superficie: techo o losa de hormigón o baldosas no esmaltadas.

Acabado: mate.

Rendimiento: 2 m² por kilo en 3 manos.

Secado: 1 hora.

Aplicación entre manos: 3-4 horas.

Cantidad de manos: ideal 3 para primer trabajo, 1 mantenimiento anual.

Dilución: Primera mano: 30% de agua por kilo de membrana a modo imprimación.

Segunda y Tercer mano: 10% de agua o pura en techos muy deteriorados.

Finalizada la Aplicación

Lavar los elementos utilizados con agua y jabón.

Presentación

Envases de 1, 4, 10 y 20 kilos.

Seguridad y Cuidado de la Salud

Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).

Para aplicación a soplete usar máscara apropiada.

Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.

Diluya únicamente la parte del producto a utilizar.

Luego de su uso, el recipiente debe quedar bien cerrado, en forma vertical y sin agua externa que perjudique el estado de conservación.

No ingerir.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

No arrojar el envase en incineradores o fuego.

No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua.

No almacenar alimentos en los envases vacíos.

Mantener fuera del alcance de niños.